








Индивидуальный предприниматель ШАМАНИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
ИНН 290702064914
ОГРН/ОГРНИП 323290000011345
Расчётный счёт 40802.810.9.04000001998
БИК 041117601
Банк АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101.810.1.00000000601
Юридический адрес: РФ, 165150, Архангельская обл., Вельск, ул. Пушкина, д. 90 А, кв.2

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

N пп	Наименование	Ед. изм.	Цена
1	<p>Скамья уличная 150x50x45 см. Скамья выполнена из металлической профильной труба 50*25*2 мм., деревянный брус из массива сосновых пород -100*40 мм., тщательно отшлифованы, покрыты антисептиком. Лакокрасочное покрытие металлических элементов - грунт-эмаль ProDecor в два слоя.</p>  <p>Металл: 50*25*2 мм. Дерево: 100*40 мм.</p>	шт	6x11980=71880
2	<p>Видеорегистратор IP 16-ти каналный NVR-216М-К Профессиональный и надежный</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поддержка двух ОС для обеспечения высокой надежности работы системы • Технология ANR для повышения надежности хранения при отключении сети • Форматы видео: H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 • Возможность подключения к сторонним IP-камерам • Может быть подключено до 8/16 IP-камер • Запись видео с разрешением до 8 Мп • Поддержка просмотра в реальном времени, хранения и воспроизведения для подключенной камеры с разрешением до 8 Мп • Имеются независимые выходы HDMI и VGA • Вывод видео (HDMI) с разрешением до 4K (3840 × 2160) • Возможность подключения до 2 SATA-дисков для записи и резервного копирования • 1 auto 10M/100M/1000M порт Ethernet • Централизованное управление IP-камерами, включая настройку, импорт/экспорт информации, отображение информации в режиме реального времени аудиосвязь, обновление и т. д. • Возможность подключения к интеллектуальным IP-камерам от HiWatch/Hikvision и возможность записи, воспроизведения и резервного копирования VCA-тревог • Поддержка тревоги VCA-обнаружения • Мгновенное воспроизведение для назначенного канала в режиме многоканального отображения • Поддержка квот HDD и режимов групп; разным каналам может быть назначена разная емкость • Hik-Connect для удобного сетевого управления 	шт	1x16840=16840

3	<p>Видеокамера Hikvision DS-2CD2083G2-IU(2.8mm) 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense.</p> <p>Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 107°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 3840 × 2160@20к/с; WDR 120дБ, 3D DNR BLC ROI, слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; классификация «человек/ТС»; 1 RJ45 10М/100М Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -40 °С...+60 °С; IP67; вес 0.49кг.</p> <p>Особенности^ Высокое качество изображения с разрешением 8 Мп Технология эффективного сжатия H.265+ Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR Снижение числа ложных тревог благодаря классификации человек/ТС на основе алгоритмов глубокого обучения Модели с литерой -U: встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени Защита от влаги и пыли: IP67 Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ.</p> 	ШТ	12x21020=252240
4	<p>Жесткий диск 8Тb Seagate BarraCuda [ST8000DM004] SATA III, 6 Гбит/с, 5400 об/мин, кэш память - 256 МБ</p> 	ШТ	2x19950 =39900
	<p>Коммутатор DANUA PFS3010-8ET-96 Сетевой PoE коммутатор 8 x10/100М Base-T (Питание PoE) 2 x10/100М Base-T; Порт: 1 ≤60Вт, Порты: 2-8≤30Вт, Всего: ≤96Вт IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE Питание :DC 48~57В Размеры: 190мм×100мм×30мм Вес: 480г"</p> <p>Особенности Поддерживает стандарты IEEE802.3, IEEE802.3u и IEEE802.3X Автоматическое обучение MAC, емкость MAC-адресов - 2К Поддержка самодиагностики MDI / MDIX Порт RJ45 10/100/1000 Мбит / с Поддерживает стандарты питания IEEE802.3af и IEEE803.3at Металлический корпус Поддержка Hi-PoE 60 Вт Поддержка питания DC 48-57 В. Технические характеристики Порты 8x10/100 Мб/с PoE порт 2x10/100/1000 Мб/с порт Потребляемая мощность (PoE) Порт 1 ≤60Вт, Порт2-8 ≤ 30Вт, Общая ≤ 96Вт</p>	ШТ	2x10810=21620

<p>Переключения 5,6 Гбит/с Скорость передачи пакетов 4,17 Мб/с Память буферного пакета 4 Мб Таблица MAC 16 К Управление потоком Вкл. по умолчанию Влажность 10%-90% Питание DC 48~57 В Грозозащита Общий режим 2 кВ, Дифференц. режим 0,5 кВ Температурный режим -10°C ~ 55°C Вес 0,49 кг Размер (ВхДхШ) 190x100x30 мм.</p> 		
<p>Кабель медный, витая пара UTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя Cu Light. Бухта (305 м)</p> 	м	610 x 27 = 16470
<p>Труба гофрированная черная ПНД 16 мм с протяжкой</p> 	м	600 x 20 = 12000

Итоговая сумма составила 430950 (Четыреста тридцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

НДС не облагается.

Цены указаны с учетом доставки до вашего учреждения и актуальны в течение 14 дней.

ИП Шаманина С.Н.